

## TIEFGRUND СЕРИЯ ПРОФИ

Водно-дисперсионный, щелочестойкий грунт глубокого проникновения для фасадных и внутренних работ

Обладает укрепляющим и водозащитным действием. Используется для укрепления рыхлых цементно-песчаных штукатурок и старых лакокрасочных покрытий, блокирования щелочных выделений и выравнивания впитывающей способности пористых поверхностей перед окраской. Не образует пленку имеет высокую проникающую способность.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Состав:

Связующее: водная дисперсия синтетических полимерных смол с ультратонкими частицами  
Плотность: 1кг/л  
Разбавитель: вода  
Пигмент: не содержит

#### Свойства:

- Свойства
- Атмосферостойкий
- Паропроницаемый
- Глубокопроникающий
- Укрепляющий
- Щелочестойкий
- Экологически чистый
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Пожаро-взрывобезопасный

#### Цвет:

Бесцветный

#### Расход:

0,1 л/м<sup>2</sup> по гладким, плотным минеральным поверхностям (монолитный бетон и т.п.). По менее плотным, шероховатым основаниям (гипсовые, цементно-песчаные штукатурки с малым содержанием цемента и т.п.) расход возрастает, и

количество слоев определяется опытным путем.

#### Совместимость:

С любыми полимерными дисперсионными материалами.

#### Подготовка поверхности:

Основание должно быть чистым, сухим, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Минимальная температура нанесения + 5°С подложки и окружающего воздуха.

#### Нанесение материала:

Перед применением перемешать. Наносить с помощью кисти, валика или методом распыления при температуре не ниже + 5°С. Сильно впитывающие поверхности обработать повторно (см. «Расход»).

#### Время высыхания:

От пыли – 30 мин;  
Полное высыхание – 24 часа (при t+ 20-25°С, влажности 65%).

#### Повторная обработка:

Для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками через 4-6 часов.

#### Расфасовки:

5,10 л.

#### Хранение:

Хранить грунтовку в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С

#### Утилизация отходов:

Остатки материалов после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ

#### Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. При нанесении грунта методом распыления, чтобы не вдыхать образующийся «туман», пользоваться защитными средствами (респиратором). Не допускать попадания в канализацию.