

YACHTLACK

Высокопрочный лак для дерева

Специальный лак для деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности (кухни и ванные комнаты), под воздействием морской воды и перепада температур.



Свойства:

Легко наносится. Быстро сохнет. Стойкий к воздействию УФ-излучения. Обладает высокой прочностью. Устойчив к истиранию. Создает эластичное покрытие, не теряет блеск при систематической влажной уборке.

Рекомендуемые поверхности:

Деревянные полы и палубы, паркет, вагонка, садовая мебель.

Подготовка основания: поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной. Старое непрочное лакокрасочное покрытие удалить механически или средством для удаления лакокрасочных покрытий (Abbeizer).

Важные рекомендации:

При перерывах в работе плотно закрывать банку. Избегать попадания в дыхательные пути, глаза и на кожу. Работать в проветриваемом помещении. Огнеопасно! Не допускать нагрева банки свыше 40°C. Беречь от детей.

Ход работы:

- перед применением тщательно перемешать
- равномерно нанести
- может наноситься на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем (включая способ безвоздушного распыления)
- основа покрытия должна быть чистой, сухой и обезжиренной
- удалить остатки краски после окончания работы промыть инструменты водой и мылом.

Нанесение и время высыхания:

"От пыли" - 4 часа.

- Нанесение следующего слоя через 8-10 часов. Полное высыхание - 24 часа.
- Полная физическая и химическая прочность - 5 суток.
- Растворитель: Уайт-спирит, терпентин (искусственный скипидар).

Хранение:

- Хранить в сухом
- прохладном месте. Утилизировать как строительные отходы. Не допускать попадания в бытовую канализацию и мусоросборники.

Состав:

- Полиуретан-алкидные смолы, специальные добавки, растворитель.

Гарантийный срок хранения:

- 2 года с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +50°C. Беречь от замерзания.

Фасовка: 0,75 л